

# HORIZONTALUMREIFUNG Typ 06



eine technisch durchdachte und ausgereifte 2-Säulen-Konstruktion mit einem robusten Stirnradtriebemotor mit Bremse für die Bewegung des Auslegerkastens mit dem **OMS** Umreifungsaggregat und dem Bandführungsrahmen, spieleinstellbare Stützrollen sorgen für einen verkantungsfreien Leichtlauf des im Maschinenportal verfahrenen Auslegers. Ein Produkt der



### Hohe Umreifungsleistung

Bis zu 120 Paletten pro Stunde möglich (abhängig von Bandrahmen - und Packstückdimension, Bandqualität und erforderlicher Höchstbandspannung )

### Standards und Optionen

- Teach-In System mit 10 Programmen a 6 Positionen zur Bestimmung der Umreifungspositionen
- Aggregat- Tauschsystem
- Bandspannungsausgleich
- Stufenlos gestaltbare Bauhöhen
- Aggregatverfahrbarkeit
- Maschinenverfahrbarkeit
- Kantenschutzanleger
- 4 Seitenverdichtung

alle OMS Aggregate einsetzbar  
 R10-TR100-TR200-TR14-TR18-TR19  
 je nach Ausstattung  
 Bandspannungen von 0 bis 7000N  
 bis zu 30 Umreifungen pro Minute  
 Verarbeitung von PP und PET Bänder  
 für Kern-Ø 200 bis 406 mm

symmetrisch zur Verschlussmitte ausgerichtete Präzisionsbandführung aus einem Polyamid-Grundkörper mit federnd gelagerten Bandklappen für hohe Bändeinschussgeschwindigkeiten und exakte Bandpositionierung am Paket bei schneller Bandrückzuggeschwindigkeit. Hohe Positioniersicherheit des Umreifungsbandes durch verschleißfeste Bürstenprofile

alle verwendeten Maschinenelemente sind aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine optimale Funktion. Jede Anlage wird exakt auf die Bedürfnisse des Kunden eingestellt und entsprechend der Aufgabenstellung gestaltet

### Einfache Bedienung und gute Zugänglichkeit für Service

Versorgung 400V-50Hz-3Ph-Ø 2kW  
 SPS Siemens S7 oder  
 Sonderausführung mit ISA-Graph, fast Access  
 Luftdruck 6 bar  
 Alle Maschinen sind für einen automatischen Betrieb mittels potentialfreier Kontakte vorbereitet.

**Service, technische Betreuung und Ersatzteildienst mit eigenen Technikern durch OMS Verpackungssysteme Gevelsberg**



Automatischer Kantenschutzanleger



4 Seiten Verdichtung



High Speed Möbelumreifung