

VERTIKALUMREIFUNG

Typ 0875

Typ 0875A

Typ 0875AB



eine technisch durchdachte und ausgereifte Konstruktion in den Ausführungen mit und ohne Palettenlanze. Die eingesetzten **OMS** Umreifungsaggregate sind stationär oder verfahrbar angeordnet. Es steht eine Vielzahl von Ausführungsvarianten und speziellen Optionen zur Verfügung. Ein Produkt der



Hohe Umreifungsleistung

Bis zu 720 Packstücke pro Stunde möglich (abhängig von Bandrahmen - und Packstückdimension, Bandqualität und erforderlicher Höchstbandspannung)

Standards und Optionen

- horizontale und vertikale Niederhalter
- Aggregat- Tauschsystem
- Bandspannungsausgleich
- Stufenlos gestaltbare Bauhöhen
- Aggregatverfahrbarkeit
- Maschinenverfahrbarkeit
- Kantenschutzanleger
- Klotz- und Deckbretteinleger

alle OMS Aggregate einsetzbar
R10-TR100-TR200-TR14-TR18-TR19
Bandspannungen von 0 bis 7000N
bis zu 30 Umreifungen pro Minute
Verarbeitung von PP und PET Bänder
für Kern-Ø 200 bis 406 mm

symmetrisch zur Verschlussmitte ausgerichtete Präzisionsbandführung aus einem Polyamid-Grundkörper mit federnd gelagerten Bandklappen für hohe Bandeinschussgeschwindigkeiten und exakte Bandpositionierung am Paket bei schneller Bandrückzuggeschwindigkeit. Hohe Positioniersicherheit des Umreifungsbandes durch verschleißfeste Bürstenprofile

alle verwendeten Maschinenelemente sind aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine optimale Funktion. Jede Anlage wird exakt auf die Bedürfnisse des Kunden eingestellt und entsprechend der Aufgabenstellung gestaltet

Einfache Bedienung und gute Zugänglichkeit für Service

Versorgung 230 oder 400V-50Hz-Ø 1kW
SPS Siemens S7
Sonderausführung mit ISA-Graph, fast Access
Luftdruck 6 bar
Alle Maschinen sind für einen automatischen Betrieb mittels potentialfreier Kontakte vorbereitet.

Service, technische Betreuung und Ersatzteildienst mit eigenen Technikern durch OMS Verpackungssysteme Gevelsberg



Containerumreifung



Korpusumreifung Möbel



4 fach Palettenumreifung über Drehtisch



Dachziegelumreifung