

WICKELSTRETCHER

Typ AV160 - AV180 – AV190

ELECTRONIC oder AUTOMATIC



Die Wickelstretcher der Serie AV160 bis AV190 ELECTRONIC oder AUTOMATIC sind eine besonders wirtschaftliche Art der Transportsicherung mittels einer Stretchfolie. Gedacht für mittlere Stückzahlen. Eine technisch durchdachte Konstruktion in robuster Kompaktbauweise, Laufrollen sorgen für einen verkantungsfreien Leichtlauf der am Maschinenständer verfahrenen Ausleger. Alle Wickelfunktionen frei programmierbar. Optional wird die Folie automatisch an die Palette angelegt und getrennt. Ein Produkt der



Verpackungsleistung

Bis zu 25 Paletten pro Stunde möglich (abhängig von der Maschinenvariante und den Packstückdimensionen, Folienqualität und erforderlicher Ladungssicherung)
OPTIONAL: Anlegen und Trennen der Folie automatisch.

Anlege- und
Trenneinrichtung in der
Version Automatic



Standards (ELECTRONIC / AUTOMATIC)

- alle Parameter mittels Panel vorwählbar
- Drehtisch Ø 1500 / 1800, H^r 90 / 160mm,
- Gmax 1200 / 1700kg
- automatische Palettenhöhenenerkennung
- elektromechanische Vorreckung
- 4 Wickelprogramme

Optionen

- Personenschutzeinrichtungen
- Drehtischdurchmesser 1800 / 2200 mm
- Ständervergrößerung für Packstücke bis 2700 mm
- Auffahrrampe 1200kg und 2000kg
- Sanftanlauf für instabile Ladung
- motorische Folienvorreckung
- frequenzgeregelter Drehtisch
- Rahmen für Bodeneinbau

Alle verwendeten Maschinenelemente sind aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine optimale Funktion.

Einfache Bedienung und gute Zugänglichkeit für Service

Verbrauchsmaterial :Schrumpffolie aus Polyethylen
Foliendicke :17-25 micron
Stromversorgung :400V(+/-10%) 50 Hz, 3Ph+N
Steuerspannung : 24 Vcc
SPS: OMRON, SIEMENS-S7

Service, technische Betreuung und Ersatzteildienst mit eigenen Technikern durch OMS Verpackungssysteme Gevelsberg



AV160

Palette Hmax 2400 / 2200



AV180

pneum. Niederhalter Hub 1000 mm
Palette Hmax 1900 mm



AV190

motor. Niederhalter Hub 1800 /
1000 mm, Palette Hmax 1900 mm
Sanftanlauffunktion