

# TISCHUMREIFUNG Typ 031



eine technisch durchdachte und ausgereifte Serie von robusten und leistungsstarken Maschinen mit den **OMS** Umreifungsaggregaten TR100 und TR200. Vielseitig einsetzbar und mit einer grossen Anzahl ausgereifter optionaler Vorrichtungen, die auf die Bedürfnisse Ihrer Produktion abgestimmt werden. Ein Produkt der



## Hohe Umreifungsleistung

Bis zu 720 Pakete pro Stunde möglich (abhängig von Bandrahmen - und Packstückdimension, Bandqualität und erforderlicher Höchstbandspannung )

## Standards und Optionen

- Multifunktionspanel mit Diagnose
- integrierter Niederhalter
- Seitenzentrierung
- Stufenlos gestaltbare Bauhöhen
- integrierter Riemenförderer, mit wahlweise 2 oder 3 automatischen Umreifungen
- Maschinenverfahrbarkeit
- variable Bandrollenposition

folgende OMS Aggregate einsetzbar  
TR100-TR200

Bandspannungen von 0 bis 120N  
bis zu 30 Umreifungen pro Minute  
Verarbeitung von PP und PET Bänder  
für Kern-Ø 200 bis 406 mm

symmetrisch zur Verschlussmitte ausgerichtete Präzisionsbandführung aus einem Edelstahl-Grundkörper mit federnd gelagerten Bandklappen für hohe Bandeinschussgeschwindigkeiten und exakte Bandpositionierung am Paket bei schneller Bandrückzuggeschwindigkeit. Hohe Positioniersicherheit des Umreifungsbandes durch ein gesteuertes Klappenöffnungssystem

alle verwendeten Maschinenelemente sind aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine optimale Funktion. Jede Anlage wird exakt auf die Bedürfnisse des Kunden eingestellt und entsprechend der Aufgabenstellung gestaltet

## Einfache Bedienung und gute Zugänglichkeit für Service

Versorgung 230 oder 400V-50Hz-Ø 1,5kW  
SPS Siemens S7 oder mit ISA-Graph, fast Access mit Multifunktionspanel  
Luftdruck 6 bar (abhängig von Optionen)  
Alle Maschinen sind für einen automatischen Betrieb mittels potentialfreier Kontakte vorbereitet.

**Service, technische Betreuung und Ersatzteildienst mit eigenen Technikern durch OMS Verpackungssysteme Gevelsberg**



Niederhalter und Seitenzentrierung



Vollautomatische Paketlinie



Verpackungslinie für Langteile



Niedrige Bauhöhe !